

Tekniske data - kuvertfilter type F7

Beskrivelse:	Kuvertfilter med enkelt indsatte lommer. Filtermediet består af et 3 lag komposit ikkevævet elektrisk neutral, organisk syntetisk mikrofiber (PES, PP; EP 0 687 195 B1). Filtermateriale termisk bundet, uden kemiske bindemidler. Demonterbar konstruktion (plug system). Særsigt genanvendelse af medie og ramme er muligt. Ramme af metal.				
Type:	Finfilter TC/TCC65 – F7				
Standard dimensioner:	Brede	Højde	Dybde	Areal	Lufthastighed (100-125%)
	592 mm	892 mm	600 mm	9,2 m ²	5.000 - 6.3000 m ³ /h
	592 mm	592 mm	600 mm	6,3 m ²	3.400 - 4.300 m ³ /h
	490 mm	592 mm	600 mm	4,8 m ²	2.800 - 3.500 m ³ /h
	287 mm	592 mm	600 mm	3,2 m ²	1.700 - 2.100 m ³ /h
	287 mm	287 mm	600 mm	1,7 m ²	850 - 1.100 m ³ /h
Data:	Filterklasse:		DIN EN 779		F 7
			DIN 24185		EU 7
	Gennemsnitlig fjernelse af syntetisk støv		DIN EN 779		>98%
	Gennemsnitlig effektivitet ved fjernelse af støv		DIN EN 779		85 %
	Trykfald ved 100% lufthastighed		start		100 Pa
			Slut (anbefalet)		450 Pa
	Antal lag				3 stk
	Max. temperatur				100 °C
	Max. Fugtighed (rel. Luftfugtighed)				100 %
	Brændbarhed		DIN 53438		F1
			U.S. UL 900		class 1

Pressure drop

