

Tekniske data - Filterpatroner type

Beskrivelse:	Filterpatroner EN 806 udskiller støvet ved "overfladefiltrering" hvilket betyder, at filteranlæggets rensesystem har let ved at rense "støvkagen" af.	
Anvendelsesområder:	Slibestøv, sandblæsning, pulver, farmaceutisk, pulverlakering, cementsiloer	
Type:	EN 806	
Data:	Materiale	Polyester
	Fibertykkelse	2,7 Decitex
	Vægt	265 g/m ²
	Tykkelse	0,60 mm
	Permabilitet	370 m ³ /m ² /h @ Δp = 200 Pa
	Max. driftstemperatur	Tør luft: 130 °C
		Fugtig luft: 100 °C
	Kemiske egenskaber	Hydrolysebestandighed: dårlig
		Syre: god
		Alkali: middel
		Vandoptagelse: max 0,4% (vægt)
	Filterklasse	M
	Ifølge BIA-test nr.	200720362/6210
	Støvgennemstrømning	0,1 %
	Iflg. BIA-test med testorol 3 ved 200 m ³ /m ² /h	Udskilningsgrad, udtrykt som støvindhold i renluften (mg/m ³), er angivet på separat skema
	Lysbestandighed bag vinduesglas	Meget god



Prima-vent
-vi rensen luften...