

Tilbehør

Der findes mange forskellige typer udsugningsanlæg. Prima-vent's udsugningsventilator kan bl.a. Anvendes til gas, svejse og partikel udsugning.

Nedenfor vises et udpluk af disse typer:

Faste sugesteder



Slangerulle



Slædekanal



Sugearm



Tilbehør



Trykvagt:

Passer direkte ind i standard mundstykket og er straks klar til brug. Kan leveres med trykluft mundstykker.



Vægkonsol:

Til montage af ventilator og lyddæmper på væg. Leveres incl vibrationsdæmper



Tagkonsol:

For nem og hurtig montage af ventilator på tag. Leveres, så den passer til evt. taghældning



Flexslange:

VA flexslange anvendes til vibrationsdæmpning mellem ventilator og rørføring.



Ventilator Type	Indløb [ø/mm]	Afgang [mm]	Luftmængde [m3/h]	Omdrejninger [omdr./min.]	Effekt [KW]
A-1000	ø125	90 x 125	1.000	1.400	0,55
A-1200	ø125	100 x 100	1.200	2.800	0,55
A-1500	ø125	90 x 125	1.500	2.800	0,75
A-2100	ø160	130 x 125	2.100	2.800	1,10
A-3000	ø200	180 x 125	3.000	2.800	1,50
A-4000	ø250	210 x 210	4.000	2.800	2,20
A-5000	ø315	250 x 210	5.000	2.800	4,00
A-7000	ø400	300 x 300	7.000	2.800	7,50



Lyddæmper for indgang



Lyddæmper for afgang

Type	Lyddæmper for indgang				Lyddæmper for afgang			
	Indgang/ afgang [ø mm]	Brede/ højde [mm]	Længde [mm]	Længde [mm]	Indgang [mm]	Afgang [ø mm]	Brede/ højde [mm]	Længde [mm]
A-1000	125	200 x 200	600	600	90 x 125	125	200 x 200	600
A-1200	125	200 x 200	600	600	100 x 100	125	200 x 200	600
A-1500	125	200 x 200	600	600	90 x 125	125	200 x 200	600
A-2100	160	250 x 250	600	600	130 x 125	160	250 x 250	600
A-3000	200	300 x 300	600	600	180 x 125	200	300 x 300	600
A-4000	250	350 x 350	600	600	210 x 210	250	350 x 350	600
A-5000	315	400 x 400	600	600	250 x 210	315	400 x 400	600
A-7000	400	500 x 500	600	600	300 x 300	400	500 x 500	600



Gnistfri

Ventilatorer kan anvendes direkte til gas-, svejse- og dampudsugning og monteres et gnistfang og/eller en partikelcyklon, kan de også anvendes til slibeudsugning. Ventilatorerne kan monteres enten på tag eller væg ved hjælp af konsoller.

Anvendelsesområder

Prima-vents ventilatorer type A1000 - A7000 er specielt designede til anvendelse ved gas, svejse og partikel udsugning. Ventilatorhuset er opbygget af galvaniserede plader for at undgå korrosion. Ventilatorvingen er udført i støbt aluminium - derved opnår man den fordel at ventilatoren er gnistfri.