

## Tekniske data - Andreae filter type (Brun front)

<b>Beskrivelse:</b>	Standard Andreae filter, brun front og brun bagside		
<b>Type:</b>	FCPN		
<b>Standard dimensioner:</b>	Brede 0,9 m,	Længde 10,35 m, mm	Tykkelse 65
<b>Råvarer og behandling:</b>	Genanvendt xxx pap (250 g/m <sup>2</sup> ) Forside: hvid overflade - Bagside: brun overflade Let vandafvisende behandling Huller, foldning og montering med vynilic lim		
<b>Anbefalet drift betingelser:</b>	Anbefalet lufthastighed	0,30 - 1,00 m/s	
	Lufthastighed typiske værdier	1.200 - 3.600 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>	
	ΔP ved 0,5 m/s	2 mmH <sub>2</sub> O / 20 Pa	
	Højeste acceptable værdi ved 0,5 m/s	15 mmH <sub>2</sub> O / 150 Pa	
	Anbefalet antal læg pr. meter	25 stk	
<b>Virkningsgrad:</b>	Udskindelses effektivitet i henhold til ændret ASHRAE standard Nemlig fra 90% til 98 % afhængig af produktet der sprøjtes med Opbevaring efter brug, fra 5-18 kg. afhængig af tætheden på produktet der sprøjtes med Kemikalier brugt til denne behandling indeholder ikke synlige klor spor eller silicone.		
Europæisk standard	Dette produkt opfylder PR-EN779 standard Og med det Europæiske CE direktiver		



**Prima-vent**  
-vi rensen luften...